

Tegucigalpa M.D., 26 de julio del 2023

ENMIENDA

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), comunica a todas las empresas interesadas que retiraron los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública Internacional No.LPI-ENAG-002-2023, con base al acta No.1-2023 con fecha 21 de julio del año en curso la ENAG emite la siguiente enmienda a los lotes No.2 y 3 de los datos de la licitación de la forma siguiente:

Lote N. 2: una (1) Guillotina digital industrial

- Cortadora de papel programable de alto arco de apertura, apropiada para afilar apilados de postales, catálogos, libros encuadernados.
- Construido de manera robusta durable.
- Panel de control programable.
- Lector de códigos de barra para activar pre-programación de corte.
- Estándar de seguridad aprobado por la ETL.
- Sensores laterales de guardamanos, que asegura el área de corte se encuentra libre durante la operación.
- Luz de seguridad.
- Operada hidráulicamente.
- **Especificaciones técnicas.**
 - Ancho de corte 1.150 mm.
 - Profundidad de introducción 1.150 mm.
 - Altura de introducción Max. (sin chapa de protección) 165mm
 - Largo de mesa delantera 715 mm.
 - Altura de mesa 900 mm.
 - Presión de prensado de seguridad 30 daN.
 - Presión de prensado, min. 150 daN.
 - Presión de prensado, max. 4.500 daN
 - Velocidad escuadra retroceso (0-...) 300 mm/sec.
 - Velocidad de cuchilla 45 ciclos/min.
 - Grosor de cuchilla 13,75 mm.
 - Afilado de cuchilla max. 50 mm.
 - Recorte, manual, sin chapa de protección 25 mm.
 - Recorte, automático, sin chapa de protección. 25 mm
 - Consumo de energía eléctrica (energía aparente) 4,5 kva.
 - Rendimiento térmico 14.595 BTU.

Lote N. 3:

Primer plotter

- Impresora de chorro de tinta para producción en volumen de banners, gráficos exposición, y escaparates para tiendas y otras aplicaciones similares.
- Impresión en formato súper largo (hasta 3,2m)
- Impresión de alta velocidad hasta 110m²/h
- Tinta de curado UV de alto rendimiento, incluyendo blanco
- Modo de impresión de alta densidad para aplicaciones con iluminación frontal y trasera
- Dispositivo para inspección de la impresión retro-iluminada Facilidad de impresión simultánea en dos rollos
- Peso de los rollos de soportes hasta 100kg
- Hasta 7 colores de tinta
- Resolución máxima de 1200 dpi
- Especificaciones Técnicas: 200-240 C50/60Hz

Segundo plotter

- Impresora de chorro de tinta para producción en volumen de etiquetas, alcomonías, adhesivos para ventana, gráficos para pisos, exhibidores POP, marcas de vehículo, empaques, prototipos, señalización y otras aplicaciones similares.
- Que sea una impresora de inyección de tinta versátil con curado UV con **función combinada de impresión y corte.**
- **Con funciones de corte productivas**
- Ancho máximo de impresión hasta 1,610mm (1.6m)
- Impresión de alta velocidad hasta 25.8 m²/h
- Tinta de curado UV de alto rendimiento
- Impresión de 5 capas
- Con impresión de punto variable que utiliza gotas pequeñas para producir gradaciones más suaves, mientras que las gotas más grandes produzcan sólidos uniformes
- Colores de tinta 4 (CMYK) / 7 (CMYKLcLmW)
- Resolución máxima de 1200 dpi
- Especificaciones Técnicas: 200-240 C50/60Hz

Los demás lotes continúan igual a lo establecido en los pliegos de condiciones.

Atentamente,

COMITÉ DE COMPRAS

(ENAG)